

特長

- 高い固着強度を発揮
- 穿孔条件自由、長孔施工も容易
- -5℃の低温下でも施工可能
- 早い硬化時間と可使用時間の余裕
- 壁面、天井面にも施工可能

【用途】

建築工事 / 設備工事 / 道路・鉄道工事 / トンネル工事等

コンクリート・岩盤・ALC用 / カートリッジ型

EA-350



EA-500




EA-500S




EA-500Sは、市販品のコーキングガン(強力型)でも施工可能です


施工方法




① 穿孔



② 孔内清掃(2~3回繰返し)




③ アンカー筋へのマーキング



④ 樹脂注入

※必ず3~4回分捨てショットを行う。



⑤ 静かに手で回しながらアンカー筋挿入。養生後取付け


推奨施工ツール

アンカードリル[ADXII-HEXタイプ]
[ADXII-MAXタイプ]



➡ 145 ページ参照

サンコーワブラシ[Wタイプ]



➡ 126 ページ参照

EA-350用ディスペンサー(ハンド式)



EA-500用ディスペンサー(ハンド式)



▲ 施工上の注意点

- 必ず孔内清掃を行ってください。
- 孔内に溜まっている水は完全に取り除いてください(湿孔可)。
- 使用始めのトリガー3~4回分は主剤、硬化剤の混合が不均等で強度を発揮しないため、必ず捨ててください。
- 硬化時間内は、アンカーボルトに触れないでください。
- 壁面・天井面に施工の際は、液ダレにご注意ください。
- 使用期限(製造より1年)を必ず守ってください。

EA-350 用充電ディスペンサー



※ EA-350用エアディスペンサーの外観はEA-500用と同じです。(内側の樹脂を押し出すパーツ等が異なります。)詳細は下記の適合表をご確認ください。

EA-500S 用ディスペンサー(ハンド式)



EA-500 用エアディスペンサー(エア式)



荷姿

EA-350 (容量: 350cm³)

品名	品番	内容	標準価格 (税抜き)
樹脂セット	EA-350	樹脂カートリッジ 1本 ミキシングノズル 2本	7,750
別売ミキシングノズル	MX-MID	1袋 10本入り	4,400
別売ホルダー	HD-350	—	2,200
ディスペンサー・ホルダーセット	DM-350	ディスペンサー 1台 ホルダー 1本	36,700
充電ディスペンサー	DJ-AX2	—	41,000
エアディスペンサー	DP2X400-1 (350)	—	オープン

EA-350 樹脂セット



ミキシングノズル

・ EA-350/EX-350 兼用



ホルダー

エアディスペンサー適合表※	EA-350	EA-500	EX-350
DP2 × 400-1 (350)	○	×	○
DP2 × 400-10 (500)	×	○	×

※別売のコンバージョンキット(プランジャー、カートリッジホルダー)をつけ替えることで×印のカートリッジへの対応が可能となります。

EA-500・EA-500W (容量: 500cm³)

品名	品番	内容	標準価格 (税抜き)
ベースキット	EA-500-B	樹脂カートリッジ 1本 ディスペンサー 1台 ミキシングノズル 2本 キット収納用バッグ	45,900
樹脂セット	EA-500	樹脂カートリッジ 1本 ミキシングノズル 2本	11,020
	EA-500W	樹脂カートリッジ 1本 ミキシングノズル 2本	
別売ミキシングノズル	MX-EA5	1袋 10本入り	4,400
エアディスペンサー	DP2X400-10 (500)	—	オープン
ハンドディスペンサー	DM-EA5	—	37,900

EA-500S (容量: 150cm³)

品名	品番	内容	標準価格 (税抜き)
樹脂セット	EA-500S	樹脂カートリッジ 1本 ミキシングノズル 1本 アダプター 1本	5,880
別売ミキシングノズル	MX-EA5S	1袋 10本入り	4,400
推奨ディスペンサー	DM-EA5S	—	7,630



EA-500 ベースキット



EA-500W
樹脂セット



EA-500S
樹脂セット